



CITY

ISOTHERME / FRIGORIFIQUE

GAMME LÉGÈRE - PTAC jusqu'à 7.000 kgs.



Information générale

PANNEAUX

Description	Epaisseur
Latéraux	75 mm
Pavillon	75 mm
Face avant	75 mm
Face arrière	73 mm
Plancher	95 mm

- PTAC jusqu'à 7.000 Kg.
- Parfait pour le transport de courte distance à température positive et congélation.
- Assemblage avec adhésif polyuréthanique bi-composant.
- Différentes finitions possibles du plancher.
- Moulures extérieures de pultrusion.
- Charnières et crémones en inox.
- Plinthe aluminium ou polyester.

Options fourgon

- Plafonniers LED avec détecteur de présence.
- Porte arrière relevante.
- Canalisation pour deuxième évaporateur.
- Bandeau d'acier Inox ou aluminium pour protection.
- Rail d'arrimage en acier galvanisé ou Inox.
- Cloisons intérieures fixes et mobiles.
- Portes latérales simples ou doubles.
- Finition du plancher en aluminium grain de riz.
- Déversoir avec valve.
- Prolongation du cadre arrière pour entrée des chariots élévateur.
- Faux-châssis en aluminium ou acier.
- Bandeau en aluminium pour protection portes arrières.
- Cadre arrière avec charnières intégrées.
- Porte arrière à 1 ou 3 battants.
- Trappes d'aérations.
- Saillie cadre arrière pour hayon élévateur.

Équipement optionnel

- Rideaux en lames de PVC.
- Hayon élévateur.
- Équipement frigorifique.
- Coffre à outils.
- Coffre plastique pour extincteur.
- Échelle repliable d'accès à l'intérieur du fourgon.
- Barres pare-cycliste.
- Jupes et ailes rondes plastique avec bavettes anti-projection.
- Spoilers.
- Thermographes.