



HIGH ROAD

ISOTERMO / FRIGORÍFICO

GAMA PESADA - P.M.A. hasta 26.000 Kgs.



Información general:

PANELES	
Descripción	Espesores
Laterales	65/50 mm
Techo	85 mm
Frontal	85 mm
Trasera	73 mm
Piso	125 mm

- PMA hasta 26.000 Kg.
- Ideal para transporte internacional de larga distancia.
- Sistema ensamblaje mixto atornillado y adhesivo poliuretánico bicomponente.
- Perfilera exterior en PVC y aluminio.
- Furgón especialmente reforzado en piso para una larga vida útil.
- Zócalo de aluminio de 8 mm de espesor y alta estanqueidad.

Opcionales

- Plafones LED con sensor de movimiento.
- Puerta trasera tipo persiana.
- Canalización para segundo evaporador.
- Bandas interiores de protección en inox o aluminio.
- Línea de sujeción de carga en acero galvanizado o inox.
- División fija y móvil.
- Puerta lateral simple o doble.
- Terminación suelo aluminio grano de arroz.
- Desagüe con válvula.
- Prolongación del marco trasero para entrada carretillas.
- Falso bastidor en aluminio o acero.
- Banda de aluminio para protección de las puertas traseras.
- Marco trasera con bisagras embutidas.
- Puerta trasera de 1, 3 ó 4 puertas.
- Ventanas de aireación.
- Resalte para plataforma elevadora.

Accesorios

- Cortinas de PVC.
- Plataforma elevadora.
- Equipo frigorífico.
- Caja de herramientas.
- Caja porta-extintor.
- Escalera escamoteable.
- Protección anti-ciclistas.
- Aletas y faldillas con sistema anti-proyección.
- Spoilers.
- Termógrafo.