



ROAD

ISOTERMO / FRIGORÍFICO

GAMA LIGERA - P.M.A. hasta 15.000 Kgs.



Información general:

· PANELES

Descripción	Espesores
Laterales	65 mm
Techo	85 mm
Frontal	85 mm
Trasera	73 mm
Plataforma	110 mm

- PMA hasta 15000 Kg.
- Ideal para transporte de mercancías perecederas en media y larga distancia.
- Sistema ensamblaje mixto atornillado y adhesivo poliuretánico bicomponente.
- Perfilera exterior en poliéster y aluminio.
- Perímetro interior reforzado con perfilera de aluminio.
- Bisagras y fallebas en Inox.
- Zócalo aluminio.

Opcionales

- Plafones LED con sensor de movimiento.
- Puerta trasera tipo persiana.
- Canalización para segundo evaporador.
- Bandas interiores de protección en inox o aluminio.
- Línea de sujeción de carga en acero galvanizado o inox.
- División fija y móvil.
- Puerta lateral simple o doble.
- Terminación suelo aluminio grano de arroz.
- Desagüe con válvula.
- Prolongación del marco trasero para entrada carretillas.
- Falso bastidor en aluminio o acero.
- Banda de aluminio para protección de las puertas traseras.
- Marco trasera con bisagras embutidas.
- Puerta trasera de 1 ó 3 puertas.
- Ventanas de aireación.
- Resalte para plataforma elevadora.

Accesorios

- Cortinas de PVC.
- Plataforma elevadora.
- Equipo frigorífico.
- Caja de herramientas.
- Caja porta-extintor.
- Escalera escamoteable.
- Protección anti-ciclistas.
- Aletas y faldillas con sistema anti-proyección.
- Spoilers.
- Termógrafo.